

PRÍLOHA č. 199/1

## LHC Obec JINDŘICHOVICE

Ceník za těžební činnost rok 2024

technologie	přibl. vzdálenost	1,0+			
		0,49	0,69	0,99	1,0+
harvestorová technologie	do 600 m	435	405	375	360
těžba+přibl+manip.UKT/LKT	do 600 m	650	635	575	550
lanovka+manipulace	do 600 m	1100	1000	950	950
harvestor-trakční naviják	do 600 m	1100	1000	950	950
harve.techno.+vykacování z náletu	do 600 m	475	435	405	380

### Podmínky pro provádění těžebních činností na LHC Obec Jindřichovice

1. Těžít pouze vyznačenou dřevní hmotu, zpracovávat hroubí do průměru 7 cm na slabém konci.
2. Příjem dřevní hmoty se bude provádět: a) měření jednotlivých kusů/délka kmene a středový průměr budou čitelně označeny na čele kmene křídou b) v hraních dle sortimentu
3. Při těžbě a přibližování dřevní hmoty je nutno zachovat max. PZ cílové dřeviny.
4. Výška pařezů 1/3 průměru těžných stromů, řez musí být vodorovný nutno zařezávat třísky na pařezu.
5. Manipulaci dřevní hmoty provádět dle požadavku OLH, dbát na kvalitu třídění sortimentů.
6. Příjem dřevní hmoty se provádí na odvozním místě.
7. Z těžných porostů musí být vyklizeno veškeré vytěžené dříví do průměru 7cm na slabším konci.
8. Přibližování dřevní hmoty musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem přibližovacího prostředku a vlečením kmenu.
9. Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod. Využít strom jako kladku nelze.
10. Směr přibližování dřevní hmoty určuje OLH.
11. Odřené stromy a kořenové náběhy nutno natřít ihned po ukončení prací v daném porostu. /SANATEXEM/
12. Po ukončení přibližování je nutné upravit lesní cesty a linky.
13. Zhotovitel je jediným garantem dodržení všech předpisů a norem ochrany životního prostředí OŽP, bezpečnostních BOZP a požárních předpisů.

### SANKCE - při nedodržení podmínek:

- a) neoprávněná těžba 2.000,-- Kč/1ks
- b) za každý odřený -neošetřený strom - 500,-- Kč
- c) nedodržení požadované manipulace - 2.000,--Kč/1m3
- d) neprovedená oprava cest, linek - 25,--Kč/1bm